

Tensione nominale	230 Vac - 50 Hz
Tensione min e max	207 - 253 Vac
Tempo di intervento della termica	4 minuti
Numero di cavi del motore	3
Sezione dei cavi	0.75 mm <sup>2</sup>
Tipo di fine corsa	Elettronico
Capacità della gabbia fine corsa	136 giri
Precisione della gabbia fine corsa	< ± 5°
Grado di protezione	IP 44
Compatibilità degli accessori	Tutti gli accessori della gamma HiPro
Capacità di memorizzazione	9 codici identificativi di altrettanti trasmettitori <b>io 1W</b>
Sicurezza	Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti
Range	20 metri oltrepassando due muri maestri – se necessario è possibile installare un ripetitore per migliorare il segnale
Protezione prodotto portante	In salita in caso di ghiaccio sulla barra terminale o catenaccioli inseriti; in discesa in caso di ostacolo.
Compatibilità accessori	Compatibile con ruota ABS e accessori a doppio isolamento
Compatibilità elettromagnetica	CEI 1000-4-4 8 Kv minimo CEI 1000-4-3 livello III CEI 1000-4-4 livello III <i>IETS 300-220*</i>
Diametro minimo del tubo	50 x 1.5 mm
Temperatura di funzionamento	Uso normale : da -10°C a +40°C    Uso eccezionale (20% della vita media del motore ed in modo non continuativo) : da -20°C a +70°C
Livello di rumorosità	Misurazioni SOMFY (solo per informazione). Massimo valore registrabile: in avvolgimento per 10 secondi a pieno carico.

OPERATORE	Coppia Nominale (Nm)	Velocità Nominale (rpm)	Codice prodotto	L1 max. (mm)	L2 (±3mm) (mm)	L3 max. (mm)	Tubo (mm)	Potenza assorbita (W)	Corrente assorbita (A)	Termica (°C)	Freno	Peso (kg)	Rumore (dBA)	Statore (mm)	Condensatore (µf)
<b>OXIMO IO 6/17</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	1032696	605	590	613	540	90	0,45	140	sliding	1,72	47	35	2,5
<b>OXIMO IO 10/17</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	1037686	655	640	663	590	120	0,5	140	sliding	1,85	47	40	3,5
<b>OXIMO IO 25/17</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	1039589	655	640	663	590	140	0,65	150	sliding	1,95	50	55	4,5
<b>OXIMO IO 20/17</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	1041627	655	640	663	590	160	0,75	150	sliding	2,15	53	70	5,5
<b>OXIMO IO 30/17</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	1045513	675	660	683	610	240	1,1	150	sliding	2,55	55	100	7
<b>OXIMO IO 40/17</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	1049605	745	730	753	680	270	1,2	140	Coil brake	2,8	57	100	7

CABLAGGIO	Neutro	Blu
	Fase	Marrone
	Terra	Giallo/Verde

